電磁式/磁電式回転検出器

形状分類一覧

MP-900/9000 シリーズ(電磁式)
電源不要タイプ

MP-9810・9830/AP-981 (磁電式)
超低速・高速型/防酸・防浸型

A 検出可能周波数範囲
B 検出歯車適合モジュール

耐環境

MP-936 A 300~35,000 (Hz) B 1~3
耐熱 220℃



MP-935 A 300~35,000 (Hz) B 1~3
1)防油/耐熱 150℃



MP-930 A 200~35,000 (Hz) B 1~3
1)防油



1)日本電機工業会標準規格、JEM-1030-1983,種類 防油型に適合

磁電式

MP-9810 A 0 Hz~20 kHz B 0.5 ~3
MP-9830 A 0 Hz~100 kHz B 0.5 ~3
超低速・高速



MP-9810/9830
AP-981は、
位置合わせが必要です

AP-981 A 1~20,000 (Hz) B 1~3
2)防酸・防浸



2) JIS C 0920の電気機械器具及び配線材料の防水試験において、保護等級7 (表示記号:IPX7)に適合の防浸型。

小型

MP-992 A 400~100,000 (Hz) B 1~3

MP-950 A 300~35,000 (Hz) B 1~3



MP-962 A 400~35,000 (Hz) B 1~3



取付イメージ



汎用

(普及型) MP-9100 A 200~35,000 (Hz) B 1~3



MP-911 A 200~35,000 (Hz) B 1~3



MP-9200 A 300~35,000 (Hz) B 0.5~1
小モジュール



MP-963 A 45~15,000 (Hz) B 3~10
中モジュール



MP-9120 A 200~80,000 (Hz) B 1~3
高速用



長体

MP-940A A 300~35,000 (Hz) B 1~3



MP-954 A 300~35,000 (Hz) B 1~3



MP-001

MPシリーズ用 標準検出歯車



歯数	60
モジュール	1
材質	SS400 (表面処理三価クロメート 白)

ONO SOKKI