

## NP-2000系列 电荷输出型加速度传感器

配套放大器：CH-6130/6140 CH-1200

**3轴**

260°C 高温对应

配套电缆	粘接 电缆3m	粘接 电缆3m	粘接 电缆3m	螺钉 M3 电缆3m(附属)	粘接 电缆3m(附属)	螺钉 M5 NP-0120/0130系列	螺孔 M5 NP-0120/0130系列
灵敏度	0.035pC/(m/s <sup>2</sup> )±20%	0.16pC/(m/s <sup>2</sup> )±2dB	0.04pC/(m/s <sup>2</sup> )±20%	0.31pC/(m/s <sup>2</sup> )±10%	0.3pC/(m/s <sup>2</sup> )±2dB	1.2pC/(m/s <sup>2</sup> )±2dB	5pC/(m/s <sup>2</sup> )±2dB
频率范围	fc~1kHz ±5% fc~6kHz ±10% fc~20kHz ±3dB	fc~10kHz±0.5dB fc~20kHz±3dB	fc~1kHz±5% fc~5kHz±10% fc~20kHz±3dB	fc~10kHz±5% fc~20kHz±3dB	fc~10kHz±0.5dB fc~20kHz±3dB	fc~6kHz±0.5dB fc~15kHz±3dB	fc~5kHz±0.5dB fc~12kHz±3dB
最大测量加速度	100,000 m/s <sup>2</sup>	10,000 m/s <sup>2</sup>	25,000 m/s <sup>2</sup>	22,600 m/s <sup>2</sup>	50,000 m/s <sup>2</sup>	20,000 m/s <sup>2</sup>	8,000 m/s <sup>2</sup>
重量	0.2g	0.6g	1.2g	2g	2g	12g	25g

NP-2106 NP-2110 NP-2506 NP-2710 NP-2910 NP-2810 NP-2120

## NP-3500系列 3轴内置放大器型加速度传感器

TEDS

配套电缆	NP-0272/0273/0274	NP-0322 / 0332	NP-0252 / 0262	NP-0222 / 0232	NP-3572 NP-3576N10	NP-3574 NP-3578N10
灵敏度	1.02mV/(m/s <sup>2</sup> )±20%	10mV/(m/s <sup>2</sup> )±10%	1.02mV/(m/s <sup>2</sup> )±10%	1mV/(m/s <sup>2</sup> )±10%	1mV/(m/s <sup>2</sup> )±10%	10mV/(m/s <sup>2</sup> )±10%
频率范围	2Hz~5kHz±5%(X轴) 2Hz~8kHz±5%(Y,Z轴)	2Hz~7kHz±5%(X,Y轴) 2Hz~10kHz±5%(Z轴)	2Hz~5kHz±5%(X轴) 2Hz~10kHz±5%(Y,Z轴)	1Hz~5kHz±dB(X,Y轴) 1Hz~8kHz±dB(Z轴)	1Hz~5kHz±dB(X轴) 1Hz~8kHz±dB(Y,Z轴)	1Hz~5kHz±dB(X轴) 1Hz~8kHz±dB(Y,Z轴)
最大测量加速度	4,905 m/s <sup>2</sup>	450 m/s	4,900 m/s <sup>2</sup>	4,000 m/s <sup>2</sup>	4,000 m/s <sup>2</sup>	360 m/s <sup>2</sup>
重量	1g	4.4g	5.3g	8.1g	8.1g	11.1g

NP-3550 NP-3564N10 NP-3560B NP-3572 NP-3574 NP-3576N20 NP-3578N20

## NP-3000系列 内置放大器型加速度传感器

配套电缆	粘接 NP-0172 (附属)	螺孔 M3 NP-0150系列	螺孔 M3 NP-0150系列	螺孔 M3 NP-0150系列(3m电缆附属)	螺孔 M3 NP-0150系列	螺孔 M5 NP-0120/0130系列	绝缘外壳 螺孔 M5 NP-0120/0130系列	螺孔 M5 NP-0120/0130系列	螺孔 M5 NP-0140系列	简易防水 螺孔 M5 电缆3m	绝缘外壳 M5螺孔 NP-0120/0130系列
灵敏度	1.02mV/(m/s <sup>2</sup> )±15%	1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±10%	1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	0.5mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	10mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	5.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	1.0mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB	10mV/(m/s <sup>2</sup> )±1dB
频率范围	1Hz~10kHz±5% 0.3Hz~20kHz±3dB	2Hz~6kHz±0.5dB 0.8Hz~16kHz±3dB	2Hz~8kHz±0.5dB 0.8Hz~16kHz±3dB	5Hz~6kHz±0.5dB 5Hz~15kHz±3dB	2Hz~8kHz±0.5dB 0.8Hz~16kHz±3dB	5Hz~5kHz±0.5dB 5Hz~12kHz±3dB	5Hz~5kHz±0.5dB 5Hz~10kHz±3dB	5Hz~4kHz±0.5dB 5Hz~10kHz±3dB	2Hz~4kHz±0.5dB 2Hz~10kHz±3dB	5Hz~5kHz±0.5dB 5Hz~10kHz±3dB	5Hz~4kHz±0.5dB 5Hz~8kHz±3dB
最大测量加速度	4,900 m/s <sup>2</sup>	2,200 m/s <sup>2</sup>	2,200 m/s <sup>2</sup>	4,400 m/s <sup>2</sup>	2,200 m/s <sup>2</sup>	2,200 m/s <sup>2</sup>	2,200 m/s <sup>2</sup>	220 m/s <sup>2</sup>	700 m/s <sup>2</sup>	2,200 m/s <sup>2</sup>	220 m/s <sup>2</sup>
重量	0.5g	1.9g	3.5g	5.4g	5.5g	20g	34g	46g	50g	59g	69g

NP-3211 NP-3418 NP-3414 NP-3110 NP-3412 NP-3120 NP-3121 NP-3130 NP-3331B NP-3331N30 NP-3310 NP-3131