




数字式位移传感器

特点	分辨率	测量范围				
		10 mm	13 mm	30 mm	50 mm	100 mm
通用型 保护等级IP64	10 μm					
	1 μm					
耐振耐冲击型*1 保护等级IP64	10 μm					
	1 μm					
耐振防油长寿型*2 保护等级IP66G	10 μm					
	1 μm					
小型 保护等级IP66	10 μm					
	1 μm					
宽量程型 保护等级IP5X	10 μm					
	1 μm					
高分辨率型 保护等级IP66G	0.1 μm					

*1 这意味着即使施加规定的冲击振动也不会损坏。我们不保证在振动冲击下能够正常测量。
*2 滑动耐久次数为原产品的3倍。

信号延长电缆

型 名	延長点
AA-8801~8804 	①
AA-8811~8814 (耐弯曲) 	①
AA-8901~8904 	②

数码尺规计数器

型号 \ 功能	显示			DIN 尺寸	功能						输出			
	LCD	LED	荧光		2通道 加减	偏移	最大值 保持	最小值 保持	最大差 范围值	计算 功能	RS-232C	模拟 输出	BCD	比较结果 输出
DG-4320 	○	—	—	72 × 72	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
DG-4340 	○	—	—	72 × 72	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○
DG-2310 	—	○	—	144 × 72	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
DG-5100 	—	—	○	96 × 48	—	○	○	○	○	○	选配件 △	选配件 △	选配件 △	选配件 △

* 要信号转换电缆 AA-8910

位移传感器用输出信号变换器

型号	功能	输出形式	插头
DG-0010 		开放式集电极 输出	R03-R6M
DG-0020 		线驱动输出	R03-R6M

