GS系列 数字式位移传感器分类表

测量范围与分辨率

ONO SOKKI

测量范围

100mm

- GS-5100 宽量程型 IP5X
- GS-5101 宽量程型 IP5X

50mm

- GS-5050 宽量程型 IP5X
- GS-5051 宽量程型 IP5X

30mm

- GS-1730 通用型 IP64
- GS-6730 耐振耐冲击型 IP64
- GS-4730 耐振防油长寿型 耐振耐冲击 IP66G
- GS-1830 通用型 IP64
- GS-6830 耐振耐冲击型 IP64
- GS-4830 耐振防油长寿型 耐振耐冲击 IP66G
- GS-3830 高分辨率型 耐振耐冲击 IP66G

13mm

- GS-1713 通用型 IP64
- GS-6713 耐振耐冲击型 IP64
- GS-4713 耐振防油长寿型 耐振耐冲击 IP66G
- GS-1813 通用型 IP64
- GS-6813 耐振耐冲击型 IP64
- GS-4813 耐振防油长寿型 耐振耐冲击 IP66G
- GS-3813 高分辨率型 耐振耐冲击 IP66G

分辨率 10 μm (0.01 mm)	分辨率 1 μm (0.001 mm)	分辨率 0.1 μm (0.0001 mm)

低 ← 分辨率 → 高

2010/07