

型号	防护等级	测量范围	分辨率	指示精度	测量次数	耐振	耐冲击	测量杆径

	 GS-4630 停止销售	IP64G	30 mm	1 μm	3 μm	500万次	196 m/s ²	1960 m/s ²	φ10 mm
	 GS-4830	IP66G	30 mm	1 μm	3 μm	1500万次	196 m/s ²	1960 m/s ²	φ15 mm

长量程型 → 【新型】长量程型

型号	防护等级	测量范围	分辨率	指示精度	测量次数	耐振	耐冲击	测量杆径
 GS-503 停止销售	-	50 mm	10 μm	10μm	500万次	-	-	φ10
 GS-1000 停止销售	-	100 mm	10 μm	12μm	1000万次	-	-	φ15
 GS-5011 停止销售	-	50 mm	1 μm	4μm	1000万次	-	-	φ20
 后继型号								
 GS-5050A	IP5X	50 mm	10 μm	10μm	1500万次	147 m/s ²	1471 m/s ²	φ15
 GS-5100A	IP5X	100 mm	10 μm	12μm	1500万次	147 m/s ²	1471 m/s ²	φ15
 GS-5051A	IP5X	50 mm	1 μm	4μm	1500万次	147 m/s ²	1471 m/s ²	φ15
 GS-5101A	IP5X	100 mm	1 μm	5μm	1500万次	147 m/s ²	1471 m/s ²	φ15

高分辨率型 → 【新型】高分辨率型

型号	防护等级	测量范围	分辨率	指示精度	测量次数	耐振	耐冲击	测量杆径
 HS-3412 停止销售	IP50	12 mm	0.05 μm	0.5μm	-	98 m/s ²	980 m/s ²	φ8
 HS-3425 停止销售	IP50	25 mm	0.05μm	0.5μm	-	98 m/s ²	980 m/s ²	φ8
 后继型号								
 GS-3813B	IP66G	13 mm	0.1 μm	1μm	1500万次	196 m/s ²	1960 m/s ²	φ15
 GS-3830B	IP66G	30 mm	0.1 μm	1μm	1500万次	196 m/s ²	1960 m/s ²	φ15

圆形通用型 → 没有后继对应产品

型号	测量范围	分辨率	指示精度	测量次数	耐振	耐冲击	测量杆径
 GS-102 停止销售	10 mm	10 μm	3μm	500万次以上	-	-	φ8
 GS-251 停止销售	25 mm	10 μm	5μm	500万次以上	-	-	φ8
 GS-251W 停止销售	25 mm	10 μm	5μm	500万次以上	-	-	φ10
							
圆形通用没有后继对应产品，从测量量程，分辨率等规格可选用GS-1713A/1730A/GS-4730A等型号的产品。							

Revised:2016/07/01