



小型热敏打印机
DPU414

资料下载(PDF)

[外观图\(英文-PDF\)](#)
[尺寸和位移测量\(英文-PDF\)](#)



需要AC适配器。PW-C0725-W1-U 请同时订货。

DPU-414是小型热敏串行点阵打印机，能实现52.5 cps的高速打印。配备有8位并行及RS-232C(串行)两种接口，可以与手提式FFT分析仪CF-1200，LA 系列声级计及VR系列振动计配套使用，对测量记录数据之打印。

特点

- 高速打印52.5 cps
- 配备有方便用纸装卸的自动装卸功能
- 采用两种电源：AC适配器与蓄电池，在充足电的条件下，可打印3000行的字符
- 标准配备8位并行及RS-232C(串行)2个接口

规格

适应产品	CF-1200手提式FFT分析仪、LA系列声级计、VR系列振动计、HG-4370分辨率千分表
打字方式	热敏串行点阵式
打字位数	40 位(普通字符)、80 位(缩小字符)
字符结构	9 × 7 dots
字符尺寸	2.47 × 1.88 mm(普通字符)、2.47 × 0.93 mm(缩小字符)

总点阵数	9 × 320 dots/line
打字速度	52.5 cps(普通字符)、80 cps(缩小字符)
打字方向	字符 = 双向逻辑跟踪 曲线图 = 单方向逻辑跟踪
纸宽/打字宽	112 mm/89.6 mm
耐用寿命	50万位
接口	8位并行及RS-232C(串行)
电源	专用AC适配器及蓄电池
消耗电流	最大 2 A
工作温度范围	0 ~ 40 °C
工作湿度范围	30 ~ 80 % RH
外形尺寸	160 (W) × 170 (D) × 66.5 (H) mm
重量	約 580 g
附件	AX-5042 RS-232C电缆 2 m
选购件	· PW-C0725-W1-U AC适配器 · CX-050B 热敏记录纸(10卷组, 1卷 = 30 m)

* 在使用DPU-414时，需要AC适配器。PW-C0725-W1-U 请同时订货。

Revised:2012/12/10