

## 流量计附属设备

[资料下载\(PDF\)](#)
[产品样本\(英文-PDF\)](#)
[外观图\(英文-PDF\)](#)

### MF-113加减压装置



可以在供油侧加压、在传感器输出侧减压的装置。

可使用液体	汽油、轻油、煤油
最大流量	约100 l/h
加压部压力调整范围	50 ~ 200kPa
减压部压力调整范围	20 ~ 70kPa
耐压	200kPa
接头	套筒接头 R3/8 内径φ6mm 外径φ9mm (加减压部IN/OUT都一样)
使用电源	DC12V 约3A
重量	约13Kg

### MF-015自动除气罐



用精密浮子阀的自动除气罐，装在流路内可自动将空气排除到大气中去。

可使用液体	汽油、轻油、煤油
最大流量	约100 l/h
罐容量	0.7 l
耐压	200kPa
接头	套筒接头 R1/4 内径φ6mm 外径φ9mm (IN/OUT都一样)
重量	约1.8Kg

### MF-034/035回油处理装置



	MF-034	MF-035
可用液体	汽油、轻油、煤油	
入口最大流量 (实际流量)	约80 l/h	约120 l/h
	(轻油15°C, 入口压力50kpa时)	



回流最大流量 (循环最大流量)	约250 l/h	约400 l/h
入口最大许可压力	约50kPa	
内容积量	约1.2 l	约2.0 l
外壁面积 (含散热片)	0.218 m <sup>2</sup>	0.372 m <sup>2</sup>
内壁面积	0.085 m <sup>2</sup>	0.130 m <sup>2</sup>
燃料入口形状	外径φ6.5mm直管	外径φ8mm直管
燃料出口形状	外径φ12mm、内径φ6mm 软管接头	外径φ15.5mm软管接头
燃料回流口形状	外径φ12mm、内径φ6mm软管接头	外径φ15.5mm软管接头
固定	固定螺丝1/4-20 UNC螺丝1件 M10X1.5螺栓2件	固定用螺丝M6螺钉1件 M10螺栓2件
重量	约3.4kg	约5.7kg

#### ■ 滤清器及滤芯型号一览

		FP-213S/213用	FP-2140H/2240HA用	FP-2140H/2240HA用
标准规格	滤清器	EH-106	EH-1050	另外商谈
	滤芯	与滤清器一体式	EH-015	另外商谈
对应于酒精类 燃料的规格	滤清器	-	EH-107	另外商谈
	滤芯	-	EH-107	另外商谈

EH-1050 耐压1MPa 带滤芯 (纸质, 5μm)

EH-106 耐压1MPa滤芯一体式 (纸质, 5μm)

EH-107 耐压1MPa 带滤芯 (不锈钢, 5μm)

#### ■ EH-049调节阀 / EH-059安全阀

	EH-049	EH-059
设定压力	20 ~ 70kPa	50 ~ 200kPa
耐压	最高0.8kPa	
使用温度	0 ~ 70°C	
连接口径	Rc1/4(IN/OUT都一样)	
本体材质	AL	
重量	500g	

- 为了提高性能, 可能不经预告而变更外形及规格, 请谅解。