

試験成績書  
TEST CERTIFICATE

型名 MODEL	HT-4200	発行番号 ISSUE NO.	7F-15T3020
品名 PRODUCT NAME	デジタル ハンド タコメータ Handheld Digital Tachometer		
製造番号 SERIAL NO.	L0000000R	責任者 MANAGER	
試験年月日 TESTED DATE	2015年10月8日		
周囲温度・湿度 AMBIENT TEMP. & HUM.	23 °C 50 %RH	試験者 TESTER	

判定 : 合格  
Judge :

1. 回転速度測定

Revolution Measurement

試験条件 : 検出距離 : 反射マークの垂直線上 約 300 mmにおいて

Test Condition : Detection Distance : at 300 mm along the vertical line from the center of the reflection mark.

設定回転速度 Set speed	測定値 Measured	判定基準 Tolerance	判定 Judge
30 r/min	30 r/min	30 r/min $\pm$ 1 r/min	Good
100 r/min	100 r/min	100 r/min $\pm$ 1 r/min	Good
1 000 r/min	1 000 r/min	1 000 r/min $\pm$ 1 r/min	Good
5 000 r/min	5 000 r/min	5 000 r/min $\pm$ 1 r/min	Good
10 000 r/min	10 000 r/min	10 000 r/min $\pm$ 1 r/min	Good
12 490 r/min	12 490 r/min	12 490 r/min $\pm$ 1 r/min	Good
24 990 r/min	24 990 r/min	24 990 r/min $\pm$ 2 r/min	Good
49 990 r/min	49 990 r/min	49 990 r/min $\pm$ 4 r/min	Good

2. ローバッテリー

Low Battery

試験条件 : "LOW"マークが点灯を開始する電圧

Test Condition : The voltage turning on "Low" mark.

試験項目 Item	測定値 Measured	判定基準 Tolerance	判定 Judge
ローバッテリー Low Battery	3.30 V	3.00 V $\sim$ 3.60 V 3.00 V to 3.60 V	Good

3. 消費電流

Current Consumption

試験条件 : 電源電圧 = 4.5 V 、表示値 = 0

Test Condition : Power Voltage = 4.5 V , Display value = 0

試験項目 Item	測定値 Measured	判定基準 Tolerance	判定 Judge
消費電流 Current Consumption	17 mA	20 mA 以下 20 mA or less	Good