

NP-2000 シリーズ 電荷出力型 加速度センサー

対応アンプ: CH-6130/6140 CH-1200A

3軸

260°C 高温対応

対応ケーブル	直出し(3m)	直出し(3m)	直出し(3m)	NP-0160シリーズ (3mケーブル付属)	NP-0150シリーズ (3mケーブル付属)	NP-0120/0130シリーズ	NP-0120/0130シリーズ	
感度	0.035pC/(m/s ²)±20%	0.16pC/(m/s ²)±2dB	0.04pC/(m/s ²)±20%	0.31pC/(m/s ²)±10%	0.3pC/(m/s ²)±2dB	1.2pC/(m/s ²)±2dB	5pC/(m/s ²)±2dB	
周波数範囲	fc~1kHz±5% fc~6kHz±10% fc~20kHz±3dB	fc~10kHz±0.5dB fc~20kHz±3dB	fc~1kHz±5% fc~5kHz±10% fc~20kHz±3dB	fc~10kHz±5% fc~20kHz±3dB	fc~10kHz±0.5dB fc~20kHz±3dB	fc~6kHz±0.5dB fc~15kHz±3dB	fc~5kHz±0.5dB fc~12kHz±3dB	
最大使用加速度	100,000 m/s ²	10,000 m/s ²	25,000 m/s ²	22,600 m/s ²	50,000 m/s ²	20,000 m/s ²	8,000 m/s ²	
質量	0.2g	0.6g	1.2g	2g	2g	12g	25g	

接着 M3オネジ M5オネジ M5メネジ

NP-2106 NP-2110 NP-2506 NP-2710 NP-2910 NP-2810 NP-2120

NP-3500 シリーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度センサー

取付面

接着

対応ケーブル

感度

周波数範囲

最大使用加速度

質量

NP-3550 NP-3564N10 NP-3560B NP-3572 NP-3574 NP-3576N10 NP-3576N20 NP-3578N10 NP-3578N20

対応ケーブル	NP-0272/0273/0274	NP-0322 / 0332 / 0313 / 0314	NP-0252 / 0262	NP-0222 / 0232	NP-0222 / 0232
感度	1.02 mV/(m/s ²) ± 20%	10 mV/(m/s ²) ± 10%	1.02 mV/(m/s ²) ± 10%	1 mV/(m/s ²) ± 10%	1 mV/(m/s ²) ± 10%
周波数範囲	2 Hz~5 kHz±5% (X軸) 2 Hz~8 kHz±5% (Y,Z軸)	2Hz~7kHz±5% (X,Y軸) 2Hz~10kHz±5% (Z軸)	2Hz~5kHz±5% (X軸) 2Hz~10kHz±5% (Y,Z軸)	1Hz~5kHz±1dB (X,Y軸) 1Hz~8kHz±1dB (Z軸)	1Hz~5kHz±1dB (X軸) 1Hz~8kHz±1dB (Y,Z軸)
最大使用加速度	4,905 m/s ²	450 m/s ²	4,900 m/s ²	4,000 m/s ²	3,600 m/s ²
質量	1.0g	4.4g	5.3g	8.1g	11.1g

接着 M3メネジ 接着/ M5メネジ 接着/ M5メネジ

NP-3000 シリーズ プリアンプ内蔵型 加速度センサー

対応アンプ: SR-2210, PS-1300

解析器: DSシリーズ, CFシリーズ, VCシリーズ

検出器選定において
加速度検出器の重さは取付け場所の重さの1/50以下
を目安にお選び下さい

対応ケーブル	NP-0172 (付属)	NP-0150 シリーズ	NP-0150 シリーズ	NP-0150シリーズ (3mケーブル付属)	NP-0150シリーズ	NP-0120/0130シリーズ	NP-0120/0130シリーズ	NP-0120/0130シリーズ	NP-0140シリーズ	直出し (3m)	NP-0120/0130シリーズ
感度	1.02mV/(m/s ²)±15%	1.0mV/(m/s ²)±10%	1.0mV/(m/s ²)±1dB	0.5mV/(m/s ²)±1dB	1.0mV/(m/s ²)±1dB	1.0mV/(m/s ²)±1dB	1.0mV/(m/s ²)±1dB	10mV/(m/s ²)±1dB	5.0mV/(m/s ²)±1dB	1.0mV/(m/s ²)±1dB	10mV/(m/s ²)±1dB
周波数範囲	1Hz~10kHz±5% 0.3Hz~20kHz±3dB	2Hz~6kHz±0.5dB 0.8Hz~16kHz±3dB	2Hz~8kHz±0.5dB 0.8Hz~16kHz±3dB	5Hz~6kHz±0.5dB 5Hz~15kHz±3dB	2Hz~8kHz±0.5dB 0.8Hz~16kHz±3dB	5Hz~5kHz±0.5dB 5Hz~12kHz±3dB	5Hz~5kHz±0.5dB 5Hz~10kHz±3dB	5Hz~4kHz±0.5dB 5Hz~10kHz±3dB	2Hz~4kHz±0.5dB 2Hz~10kHz±3dB	5Hz~5kHz±0.5dB 5Hz~10kHz±3dB	5Hz~4kHz±0.5dB 5Hz~8kHz±3dB
最大使用加速度	4,900 m/s ²	2,200 m/s ²	2,200 m/s ²	4,400 m/s ²	2,200 m/s ²	2,200 m/s ²	2,200 m/s ²	220 m/s ²	700 m/s ²	2,200 m/s ²	220 m/s ²
質量	0.5g	1.9g	3.5g	5.4g	5.5g	20g	34g	46g	50g	59g	69g

接着 M3メネジ M3メネジ M3メネジ M3メネジ M5メネジ M5メネジ M5メネジ M5メネジ M5メネジ M5メネジ

NP-3211 NP-3418 NP-3414 NP-3110 NP-3412 NP-3120 NP-3121 NP-3130 NP-3331B NP-3331N30 NP-3310 NP-3131